



CONFORT LÍNEA CG/EA

- ✓ Funcionamiento Silencioso
- ✓ Capacidades entre 32.000 y 50.000 Kcal/h
- ✓ Ideal para acondicionar ambientes comerciales o residenciales
- ✓ Descarga de aire por conductos
- ✓ Para gas natural y envasado
- ✓ Refrigeración opcional con evaporadora de la línea EA

INCLUYE

- ✓ Control electrónico integrado
- ✓ Extractor de gases de combustión
- ✓ Control de llama
- ✓ Encendido electrónico

WESTRIC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CG					
Modelo	032	038	050	050	
VERSIÓN	FRÍO / CALOR A GAS				
Capacidad en Refrigeración (TR)	5	7	7 ó 12		
Capacidad en Calefacción (Kcal/h)	22.380	30.500	41.500		
Caudal de aire (m³/ min)	50	70	90	120	
Alimentación eléctrica	220 V - 50 Hz - 1 F			380 V-50 Hz-3 F	
Consumo eléctrico total (A)	3,6	7		3,8	
Comando	Termostato de Ambiente (no incluido)				
Refrigerante	CG (Gas natural / licuado) / EA(R-410A)				
Dimensiones	Ancho (mm.)	650		1.250	
	Alto (mm.)	1.100			
	Profundidad (mm.)	750		770	
Peso (Kg)	95	100	150	190	
Ventilador	Tipo	Centrífugo			
	Cantidad	2			
	Diámetro (mm.)	Ø276 x 146		Ø250 x 240	Ø321 x 241
	Acoplamiento	DIRECTO			Correa y polea
Motor	Alimentación	220 V - 50 Hz - 1 F			380 V-50 Hz-3 F
	RPM	1.400			960
	Consumo (Kw)	0,75	1,4	2,2	
	Corriente (A)	3,6	7	3,8	
DATOS ADICIONALES					
Filtro de Aire	Tipo	Lavables			
Cañerías de Interconexion	Succión	3/4" (EA-005)	7/8" (EA-007)	7/8" (EA-007)	11/4" (EA-012)
	Descarga	3/8" (EA-007)	1/2" (EA-007)	1/2" (EA-007)	5/8" (EA-012)