CONFORT

LÍNEA SC

- Funcionamiento Silencioso
- Capacidades desde 18 Kw/h a 105 Kw/h
- Ideales para sitios donde no es posible la instalación de unidades condensadoras
- Descarga de aire por conductos
- Versiones frío solo

INCLUYE

- Tablero para termostato ambiente de 24V
- Monitoreo continuo de compresor (opcional)
- Filtros de aire descartables

WESTRIC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SC							
Modelo		**005**	**012**	**015**	**020**	**025**	**030**
VERSIÓN		**FRíO SOLO**					
Capacidad en Refrigeración **(Kcal / h)**		14.100	33.000	43.400	56.400	66.100	85.450
Capacidad en Calefacción **(Kcal / h)**		-	-	-	-	-	-
Caudal de aire **(m^3 / min)**		68	138	170	210	250	300
Alimentación eléctrica		380 V – 50 Hz – 3 F					
Consumo eléctrico total **(KW)**		6,3	12,4	17,6	22,4	25,9	32,5
Comando		Termostato de Ambiente 24 Volts (No Incluido)					
Refrigerante		R-410A					
Dimensiones	Ancho **(mm.)**	1.200	1.550	2.400			
	Alto **(mm.)**	1.950	1.950	1.950			
	Profundidad **(mm.)**	750	750	930			
Peso **(Kg)**		300	390	560	610	700	750
Ventilador	Tipo	Centrífugo					
	Cantidad	2					
	Diámetro **(mm.)**	Ø273 x 150	Ø321 x 241	Ø305 x 305		Ø381 x 381	
	Acoplamiento	Directo	Correa y Polea				
Motor	Alimentación	220V–50 Hz–1F	380 V – 50 Hz – 3 F				
	RPM	915	790			715	790
	Consumo **(Kw)**	1,7	2,2	4		5,5	
	Corriente **(A)**	8	4,8	8,5		12,5	
DATOS ADICIONALES							
Filtro de Aire	Tipo	Descartable					
Cañerias de Interconexion	Succión	5/8"	1"	3/4" (x2)		7/8" (x2)	1 1/8" (x2)
	Líquido	3/8"	5/8"	5/8" (x2)		5/8" (x2)	3/4" (x2)