CONFORT

LÍNEA UC

- Capacidades de 3000kCal/h a 60000kCal/h
- Descarga de aire por conducto
- Versiones Frio/ Frio-Calor
- Ideal para acondicionar ambientes comerciales o residenciales
- Se combina con unidades enfriadoras de la línea EL
- Versiones Monofásicos hasta 5tn y trifásicos a partir de las 12tn
- Montaje en techo

INCLUYE

- Ventiladores centrífugos de transmisión directa (Versión 5 TR) o de transmisión por correa y polea (Versión 12/30 TR)
- Filtros de aire descartables o lavables según modelo
- Refrigerante R410
- Tablero para termostato de ambiente de 24V

WESTRIC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UC																
MODELO		**300**			**500**			**003**			**005**			**012**	**020**	
Capacidad medida para 26.7 ºC BS / 19.4 ºC BH – 50 HR																
Versión		**Frío Sólo**	**F/C por Resist.**	**F/C por Agua**	**Frío Sólo**	**F/C por Resist.**	**F/C por Agua**	**Frío Sólo**	**F/C por Resist.**	**F/C por Agua**	**Frío Sólo**	**F/C por Resist.**	**F/C por Agua**	**Frío Sólo**	**Frío Sólo**	
Descarga de Aire		Horizontal/ Vertical						Horizontal						Reversible		
Capacidad en Frio	Kcal / h	3,077			5,663			9,609			14,190			37	62,500	
Capacidad en Calor	Kcal / h	---	2,150	---	---	3,440	---	---	5,160	---	---	7,740	---	-	-	
Perdida de Carga	m.c.a.	0.32			0.69			1.84			1.18			1.62	5.86	
Caudal del Agua	L / h	590			990			1,580			3,000			6,600	11,000	
Caudal de Aire	m^3 / min	12			21			38			50			137	198	
Dimensiones	Ancho (mm)	750			950			1,194						1,470	2,440	
	Alto (mm)	250			250			363						720		
	Profundidad (mm)	635			635			640						1,000	1,057	
Peso	Kgs.	38	40	38	38	40	38	65	67		70	72		225	320	
Motor	Tipo	Monofásico												Trifásico		
	Alimentación	220 V – 50 Hz – 1 F												380 V - 50 Hz - 3 F		
	Corriente (A)	0,4 A / 0,32			0,75 A / 0,58			1.27			1.54			4.8	6.5	
	Potencia (KW)	0.09			0.14			0.1875						2.2	3	
	Velocidad (Rpm)	1.315 / 1.000			1.400 / 1.250			725			900			1,450		
Ventilador	Tipo	Centrífugo														
	Diametro Ø x L	183 x 203						234 x 229			217 x 229			381 x 381	330 x 330	
	Accion	Directo												Correa y Polea		
	Cantidad	1			2											
Cañerías de Inter-Conexión	Entrada Ø	1/2"						3/4"						1 1/4"	1 1/2"	
	Salida Ø	1/2"						3/4"						1 1/4"	1 1/2"	
Filtro de Aire	Tipo	LAVABLE												Descartable		
	Cantidad	1			1			1						2 / 0	2 / 2.	
	Dimensiones (mm)	578 x 233 x 8			818 x 233 x 8			995 x 335 x 8						24" x 24" x 2" / 20 x 24" 2"		